



KIILTO HYPO DIP

Средство для замачивания посуды



Жидкое средство для замачивания и отбеливания кухонной и столовой посуды на основе гипохлорита

Объекты/области применения

Для замачивания, отбеливания и осветления посуды ручным способом. Для очистки внутренних частей посудомоечной машины, поверхностей на кухнях, в санузлах и других влажных помещениях.

Характеристики продукта

Малопеняющаяся жидкость без ароматизаторов. Содержит гипохлорит, который обладает дезинфицирующим эффектом. Содержание активного хлора продукта 35000 ppm. Эффективно отбеливает. Удаляет запахи, например, из стоков в полу.

Инструкции по использованию и дозировке

Отбеливание посуды:
20 мл / 1 л воды (температура < 40°C).
Замочить на 15-30 минут, хорошо сполоснуть.

Очистка поверхностей и дезинфицирующие свойства гипохлорита в указанных дозировках средства:
- 6 мл / 1 л воды (температура < 40°C), содержание активного хлора 200 ppm;
- 150 мл / 1 л воды (температура < 40°C), содержание активного хлора 5.000 ppm. Сполоснуть.

Очистка посудомоечной машины:
дозировать 1,0% (1000 мл/100 л) в каждую моечную ванну перед сливом воды. Дать поработать 5-10 мин. Потом слить воду из ванны и хорошо сполоснуть.

Внимание

Нельзя мыть горячие поверхности, использовать с горячей водой и смешивать с кислыми средствами. Не рекомендуется замачивание серебра. От воздействия хлора некоторые сорта меламинового пластика могут пожелтеть.
Используйте подходящую защитную одежду, защитные перчатки и защиту глаз/лица.

Состав

Активное вещество		Воздействие
Неионные тензиды	< 5 %	Снижают поверхностное натяжение воды, отделяют грязь.
Анионные тензиды	< 5 %	Снижают поверхностное натяжение воды, отделяют грязь.
Фосфонаты	< 5 %	Обладают комплексообразующими свойствами, смягчают воду. Повышают эффект очистки.
Силикаты	< 5 %	Повышают моющий эффект. Защищают поверхности от воздействий коррозии.
Поликарбоксилаты	< 5 %	Диспергирует грязь и отложения.
Гидроксид калия	< 5 %	Увеличивает эффект очистки. Поднимает величину pH до активного уровня. Улучшает охранный эффект активного хлора.
Гипохлоридный раствор натрия	Содержание активного хлора 3,5%	Убивает микробы, расщепляет грязь, отбеливает, увеличивает эффект очистки.
Антикоррозийное средство		

рН продукта	13.5 сильнощелочной			
рН рабочего раствора	12.0 сильнощелочной			
Плотность	1.200 кг/дм ³			
Хранение	Хранить отдельно от кислот. Хранить плотно закрытым в сухом, прохладном складе, при температуре 5-25 °С. Срок годности - 1 год с даты производства.			
Внешний вид и запах	Прозрачная жидкость желтоватого цвета с запахом хлора			
Страна производства	РОССИЯ			
Окружающая среда и безопасность	Тензиды быстро разлагаются в водоочистительных сооружениях. Пустые, промытые емкости можно использовать в виде сырьевого материала или для получения энергии. Тара может быть вторично использована (коричневый гофрированный картон). Меры безопасности, правила обращения с продукцией и утилизация указаны в паспорте безопасности продукта: см. сайт www.kiiltoclean.com/ru			
Размер упаковки / код продукта	Минимальная партия	Код продукта	Штрих-код	Упаковка
	3 x 5 л	205112	4607070470755	канистра